

Descripción / Description



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero con aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Incluye resonadores helicoidales plateados de alto Q.
- Fácil ajuste.
- Otros tipos de conectores bajo pedido.
- Pintados en negro o sin pintar.
- For use in repeaters and full duplex radios.
- Steel chassis with teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- High Q helical silver plated resonators.
- Easy tuning.
- Other connectors by order.
- Painted in black color or without paint.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencia / Frequency	134 ~ 175 MHz
Impedancia / Impedance	50 Ω
Potencia máxima / Maximum power	150 W
R.O.E / V.S.W.R	< 1,5
Pérdidas de inserción / Insertion loss	< 0,8 dB
Atenuación / Attenuation	> 60 dB

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Estabilidad de frecuencia / Frequency stability	9 ppm / °C
Cavidades / Cavities	3
Rango de temperatura / Temperature range	-30 ~ +60 °C
Conectores / Connectors	N female
Dimensiones / Dimensions	155 x 180 x 55 mm
Peso / Weight	1 Kg