DU-165-S

Duplexores 50 W / 340 ~ 360 MHz

Descripción / Description

- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero con aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Duplexor de 6 cavidades, 3 unidades para Tx y 3 unidades para Rx.
- Incluye resonadores helicoidales plateados de alto Q.
- Fácil ajuste.
- Otros tipos de conectores bajo pedido.
- Pintados en negro o sin pintar.

- For use in repeaters and full duplex radios.
- Steel chassis with teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 6 cavities duplexer, 3 units for Tx and 3 units for Rx.
- High Q helical silver plated resonators.
- Easy tunning.
- Other connectors by order.
- Painted in black color or without paint.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications	
Frecuencia / Frequency	340 ~ 360 MHz
Impedancia / Impedance	50 Ω
Potencia máxima / Maximun power	50 W
R.O.E / V.S.W.R	< 1,5
Separación Tx-Rx / Split Tx-Rx	5 MHz
Pérdidas de inserción / Insertion loss	< 1,2 dB
Atenuación / Attenuation	> 80 dB
Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications	
Estabilidad de frecuencia / Frequency stability	9 ppm / ºC
Cavidades / Cavities	6
Rango de temperatura / Temperature range	-30 ~ +60 ºC
Conectores / Connectors	N female
Dimensiones / Dimensions	193 x 156 x 33 mm
Peso / Weight	700 g

Phone: +34 916 616 960
Fax: +34 916 618 438
C/ Calabozos 13, Nave 3, 28108, Alcobendas, Madrid.
Email: comercial@lambdaantenas.es
Web: www.lambdaantenas.es

* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
* all specifications are subject to change without previous notice.