

Descripción / Description



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero con aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Duplexor de 6 cavidades, 3 unidades para Tx y 3 unidades para Rx.
- Incluye resonadores helicoidales plateados de alto Q.
- Fácil ajuste.
- For use in repeaters and full duplex radios.
- Steel chassis with teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 6 cavities duplexer, 3 units for Tx and 3 units for Rx.
- High Q helical silver plated resonators.
- Easy tuning.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencia / Frequency	77 ~ 88 MHz
Impedancia / Impedance	50 Ω
Potencia máxima / Maximun power	150 W
R.O.E / V.S.W.R	< 1,5
Separación Tx-Rx / Split Tx-Rx	10 MHz
Pérdidas de inserción / Insertion loss	< 1,0 dB
Atenuación / Attenuation	> 80 dB

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Cavidades / Cavities	6
Rango de temperatura / Temperature range	-30 ~ +60 °C
Conectores / Connectors	N female
Dimensiones / Dimensions	310 x 180 x 55 mm
Peso / Weight	1,4 Kg