

Descripción / Description



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero con aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Incluye resonadores helicoidales plateados de alto Q.
- Fácil ajuste.
- Otros tipos de conectores bajo pedido.
- Pintados en negro o sin pintar.
- For use in repeaters and full duplex radios.
- Steel chassis with teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- High Q helical silver plated resonators.
- Easy tuning.
- Other connectors by order.
- Painted in black color or without paint.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| Frecuencia / Frequency | 118-136 MHz |
| Impedancia / Impedance | 50 Ω |
| Potencia máxima / Maximun power | 150 W |
| R.O.E / V.S.W.R | < 1,5 |
| Pérdidas de inserción / Insertion loss | < 1,0 dB |

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| Cavidades / Cavities | 6 |
| Rango de temperatura / Temperature range | -30 ~ +60 °C |
| Conectores / Connectors | N female |
| Dimensiones / Dimensions | 310 x 180 x 55 mm |
| Peso / Weight | 2 Kg |