

## Descripción / Description



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
  - Chasis de acero con aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
  - Incluye resonadores helicoidales plateados de alto Q.
  - Fácil ajuste.
  - Otros tipos de conectores bajo pedido.
  - Pintados en negro o sin pintar.
- For use in repeaters and full duplex radios.
  - Steel chassis with teflon isolators and aluminium extruded cavities.
  - High Q helical silver plated resonators.
  - Easy tuning.
  - Other connectors by order.
  - Painted in black color or without paint.

## Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

|  |               |
|--|---------------|
| Frecuencia / Frequency                 | 375 ~ 512 MHz |
| Impedancia / Impedance                 | 50 $\Omega$   |
| Potencia máxima / Maximun power        | 150 W         |
| R.O.E / V.S.W.R                        | < 1,5         |
| Pérdidas de inserción / Insertion loss | < 0,8 dB      |

## Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

|  |                   |
|--|-------------------|
| Cavidades / Cavities                     | 3                 |
| Rango de temperatura / Temperature range | -30 ~ +60 °C      |
| Conectores / Connectors                  | N female          |
| Dimensiones / Dimensions                 | 155 x 240 x 55 mm |
| Peso / Weight                            | 1,2 Kg            |